

## Onderhoudsinstructies maatregelen Laren Regenklaar

Uw woning en/of perceel hebben we regenklaar gemaakt door een of meer regenpijpen af te koppelen van het riool. Regenwater dat op het dak van uw woning valt, stroomt voortaan ondergronds naar een put met infiltratiefilter en/of vrij over uw perceel. Om ervoor te zorgen dat dit systeem goed blijft werken, is onderhoud nodig. Hieronder leest u wat u zelf kunt doen.

### ONTSPANNINGSPUT

Inspecteer de put regelmatig (minimaal 2 keer per jaar of zoveel vaker als nodig blijkt). Verwijder blad, takjes en ander vuil van het rooster.



### LIJNGOOT

Bij een lijngoot verwijdert u het rooster met schroevendraaiers of een roosterhaak. Blad en ander vuil kunt u met de hand of met een borstel weghalen en de vuilemmer leeghalen. Hierna de goot doorspuiten met de tuinslang.



### MEER INFORMATIE

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het team van Laren Regenklaar via [regenklaar@laren.nl](mailto:regenklaar@laren.nl).

Met regelmatig onderhoud zorgen we ervoor dat de aangelegde maatregelen goed blijven functioneren! Op die manier kunnen wel overlast van regenwater in Laren tegengaan. Dank voor uw medewerking!

